



Лист технической информации

Стрингеры

Описание:

Стрингеры изготовлены из листовой стали (профиля) в виде «П» или «□»-образного типа с уплотнительной накладкой. Варианты изготовления: легкий (S), средний (M) и усиленный (H). Вариант выбирается к использованию в зависимости от высоты фальшпола и требований по нагрузкам. С помощью саморезов стрингеры крепятся к стойкам фальшпола.

Технические данные:

Размеры:	Толщина:	Тип:
S - 28x5x537 мм	S - 1 мм	S - П-образный
M - 30x30x537 мм	M - 1 мм	M - П-образный
H - 30x30x537 мм	H - 1,5 мм	H - □-образный

Стрингера



S



M



H

Информация:

- При использовании в технических помещениях, стрингера устанавливаются при любой высоте фальшпола.
- Рекомендуется использовать «силовые» стрингеры с весом не менее 0,4 кг и с толщиной стали не менее 1 мм.
- Не устанавливать стрингеры на клипсах, защелках и т.п., а крепить стрингеры к стойкам фальшпола саморезами, в соответствии с международным Стандартом построения ЦОД (TIA-942).
- При выборе стрингера запрашивать данные по его размерам, толщине стали, весу и способу крепления к стойкам фальшпола.

монтаж
стрингеров
на пьедестале



саморезы для
стрингеров
4,2 x 16 мм
со скрытой
головкой